

Montageanleitung, Pflegeanleitung und Garantie-Zertifikat **DIBL'fix Keramikkartusche 25 mm, Normalfunktion, mit zwei Fixpunkten, ohne Sockel (Art.-Nr. 088600)**



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch! Sie haben mit einer Armatur von DIBL' eine hervorragende Wahl getroffen. Es handelt sich hierbei um ein Qualitätserzeugnis von langer Lebensdauer, dass unter Berücksichtigung der Produktionsstandards gemäß den EU-Richtlinien hergestellt wurde. Wir bitten Sie, die nachstehenden Installations- und Wartungsvorschriften, sowie die Pflegetipps genau zu beachten.

Garantiebedingungen:

Das Produkt steht in seiner Herstellart, Funktion und Materialbeschaffenheit ab dem Kaufdatum für die Dauer von 5 Jahren unter Garantie. Die Garantie verpflichtet uns, bei berechtigter Beanstandung, zur kostenlosen Lieferung von Ersatzteilen oder einer einwandfreien Armatur gegen Rückgabe des fehlerhaften Artikels. Nicht unter Garantie stehen Verschleißteile (z. B. Strahlregler), Schäden verursacht durch eine nicht fachgerechte Montage, unsachgemäße Behandlung und Pflege.

Bei der Installation ist zu beachten, dass das Wassernetz mit einem Filtersystem ausgerüstet ist, der die Armatur vor dem Eindringen von Fremdkörpern schützt. Bei Neuninstallationen bzw. Änderungen am Rohrnetz ist gemäß DIN 1988 vor der Installation der Sanitärarmaturen die fachgerechte Spülung der wasserführenden Leitungen durchzuführen. Bei Missachtung führen ansonsten eindringende Fremdpartikel unweigerlich zur Beschädigung der Kartusche.

Dieses Garantie-Zertifikat kann nur mit dem entsprechenden Rechnungsbeleg akzeptiert werden. Die Übernahme von Garantieverpflichtungen setzt außerdem voraus, dass die DIBL' Armaturen durch einen autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb fachgerecht montiert wurden.

Achtung! Vor der Reparatur der Sanitärarmatur gewährleisten Sie die fachgerechte Spülung des wasserführenden Rohrnetzes. Schließen Sie zur Unterbrechung des Wasserzuflusses vor der Montage die entsprechenden Absteller.

REPARATURANLEITUNG – AUSWECHSELN DER KERAMIKKARTUSCHE:

Öffnen Sie nach dem Schließen der Wasserzufuhr die Armatur jeweils auf Kaltwasser, Warmwasser und Mischwasser, damit das Restwasser vollständig aus der Batterie herausfließen kann. Entfernen Sie das Markierungsplättchen (9) aus dem Griffhebel (10). Das Markierungsplättchen wurde bei der Montage nur in den Griffhebel hineingedrückt. Nehmen Sie hierzu gegebenenfalls einen kleinen Schlitzschraubendreher zur Hilfe, mit dem Sie das Markierungsplättchen vorsichtig aus dem Griffhebel heraushebeln. Achten Sie darauf, dass Sie weder den Griffhebel, noch die Oberfläche des Griffhebels beschädigen.

Drehen Sie die Sechskantschraube (9) im Griffhebel (10) mit einem Sechskantschlüssel in der Größe 2 mm nach links gegen den Uhrzeigersinn, um die Sechskantschraube zu lösen. Drehen Sie die Sechskantschraube nur so weit, bis der Griffhebel lose ist und Sie diesen einfach nach oben abnehmen können. Legen Sie den Griffhebel vorsichtig auf eine weiche Unterlage, damit dieser nicht an der Oberfläche beschädigt wird. Schrauben Sie die Abdeckkappe (8) nach links gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie die Kappe abnehmen können. Demontieren Sie dann die Sechskantverschraubung (7) nach links gegen den Uhrzeigersinn mit einer Rohrzange oder mit einem Schraubenschlüssel in der Größe 30 mm. **ACHTUNG:** Die Sechskantverschraubung (7) besteht aus zwei Teilen. Demontieren Sie hiervon nur die innere Sechskantverschraubung. Die äußere Sechskantverschraubung ist nur für die Fixierung des Auslaufs und darf zum Auswechseln der Keramikkartusche nicht gelöst werden.

Ziehen Sie dann die Keramikkartusche (2) am einfachsten am Vierkant zur Aufnahme Griffhebels nach oben aus dem Armaturenkörper (1) heraus. Sollte das Herausziehen nicht leicht funktionieren, dann ziehen Sie die Keramikkartusche vorsichtig am Vierkant mit Hilfe einer Rohrzange aus dem Armaturenkörper. Nach dem Entfernen der Keramikkartusche reinigen Sie bitte das Innere des Armaturenkörpers mit einem feuchten Baumwolltuch oder Haushaltsleder. Nach der Reinigung fetten Sie das Innere des Armaturenkörpers mit Armaturenfett.

Setzen Sie dann die neue Keramikkartusche (2) in den Armaturenkörper (1) ein. Achten Sie darauf, dass der eine Fixpunkt bzw. die beiden Fixpunkte an der Unterseite der Keramikkartusche (2) in dem bzw. den dafür vorgesehenen Löchern des Armaturenkörpers sitzen. Wenn die Keramikkartusche richtig im Körper sitzt, montieren Sie wieder die Sechskantverschraubung (7) auf dem Armaturenkörper (1). Achten Sie darauf, dass die Montage leichtgängig ist. Drehen Sie die Sechskantverschraubung nur vernünftig handfest, da eine zu feste Montage die Dichtungen der Keramikkartusche (2) beschädigt. Schrauben Sie danach die Abdeckkappe (8) im Uhrzeigersinn wieder auf den Armaturenkörper (1). Achten Sie auch hierbei auf die leichtgängige Montage.

Stecken Sie dann den Griffhebel (10) vollständig auf den Vierkant der Keramikkartusche (2). Achten Sie darauf, dass der Griffhebel (10) leichtgängig auf den Vierkant geht und sich richtig öffnen und schwenken lässt. Fixieren Sie dann die Sechskantschraube (9) im Griffhebel (10) nach rechts im Uhrzeigersinn. Die handfeste Montage des Griffhebels (10) ist ausreichend. Drücken Sie anschließend das Markierungsplättchen (9) wieder in die Öffnung des Griffhebels (10). Achten Sie darauf, dass sich die blaue Markierung auf der rechten Seite und die rote Markierung auf der linken Seite befindet.

Kontrollieren Sie abschließend die Dichtigkeit der installierten Zulaufverbindungen und auch die Dichtigkeit der vorgenommenen Ablaufverbindungen!

Achtung: Lassen Sie Reparaturen generell durch einen autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb durchführen. DIBL' Ersatz- und Zubehörteile erhalten Sie bis zu 10 Jahre für Aufputz- bzw. 15 Jahre für Unterputzarmaturen nach Auslaufen der Serie bei einem autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb.

