

Montageanleitung, Pflegeanleitung und Garantie-Zertifikat
DIBL'fix Universal-Montagegestell auf selbsttragenden Standfüßen,
mit Schlauchkasten zum Schutz vor Wasserschäden unterhalb der Badewanne,
zur variablen Montage von Armaturenkomponenten auf der Fliesenbank (Art.-Nr. 894000)

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch! Sie haben mit einer Armatur von DIBL' eine hervorragende Wahl getroffen. Es handelt sich hierbei um ein Qualitätserzeugnis von langer Lebensdauer, dass unter Berücksichtigung der Produktionsstandards gemäß den EU-Richtlinien hergestellt wurde. Wir bitten Sie, die nachstehenden Installations- und Wartungsvorschriften, sowie die Pflegetipps genau zu beachten.

Garantiebedingungen:

Das Produkt steht in seiner Herstellart, Funktion und Materialbeschaffenheit ab dem Kaufdatum für die Dauer von 5 Jahren unter Garantie. Die Garantie verpflichtet uns, bei berechtigter Beanstandung, zur kostenlosen Lieferung von Ersatzteilen oder einer einwandfreien Armatur gegen Rückgabe des fehlerhaften Artikels. Nicht unter Garantie stehen Verschleißteile (z. B. Strahlregler), Schäden verursacht durch eine nicht fachgerechte Montage, unsachgemäße Behandlung und Pflege.

Bei der Installation ist zu beachten, dass das Wassernetz mit einem Filtersystem ausgerüstet ist. Bei Neuinstallationen bzw. Änderungen am Rohrnetz ist gemäß DIN 1988 vor der Installation der Sanitärarmaturen die fachgerechte Spülung der wasserführenden Leitungen durchzuführen. Bei Missachtung führen ansonsten eindringende Fremdpartikel unweigerlich zur Beschädigung der Armaturenkomponenten.

Dieses Garantie-Zertifikat kann nur mit dem entsprechenden Rechnungsbeleg akzeptiert werden. Die Übernahme von Garantieverpflichtungen setzt außerdem voraus, dass die DIBL' Armaturen durch einen autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb fachgerecht montiert wurden.

Achtung! Vor der Montage gewährleisten Sie die fachgerechte Spülung des wasserführenden Rohrnetzes. Schließen Sie zur Unterbrechung des Wasserzufflusses vor der Montage die entsprechenden Absteller.

Montageanleitung:

Der Artikel ist nur bei der Montage einer Wannenrandbatterie auf der Fliesenbank notwendig. Er gewährleistet, dass die Fliesen verstärkt sind und langfristig nicht brechen oder reißen können. Zur Montage ist bauseits eine gemauerte, feste seitliche Konstruktion notwendig. Alternativ kann diese Konstruktion auch aus einem anderen, wasserfesten und massiven Material bestehen. Beachten Sie bitte, dass Sie eine Revisionsmöglichkeit zur Installation der Wannenrandkomponenten bzw. auch für spätere, eventuelle Reparaturen vorsehen.

Markieren Sie nach der richtigen Ausrichtung des Montagegestells die vier Lochbohrungen im Estrich, fertigen Sie die Bohrlöcher in der Größe $\varnothing 10$ an, reinigen Sie diese, und drücken Sie dann die Dübel entsprechend hinein. Fixieren Sie dann die Bodenfüße mit den mitgelieferten Schrauben. Schließen Sie dann die Kaltwasser- und Warmwasserzuleitung an die entsprechenden Anschlussverschraubungen des Schlauchkastens an. Schließen Sie danach den Abgangsanschluss für das Mischwasser am Schlauchkasten an. Montieren Sie danach den Flexschlauch DN 50 zur Ableitung des Spritzwassers bzw. des aufgefangenen Wassers direkt in den Ablauf zur Vermeidung von Wasserschäden unterhalb der Badewanne. Prüfen Sie anschließend die Dichtigkeit aller Verbindungsstellen.

Richten Sie die Armaturenrägerplatte anschließend nochmals mit einer Wasserwaage endgültig aus. Markieren Sie auf der Armaturenrägerplatte die entsprechenden Löcher für die zu montierende Wannenrandbatterie. Achten Sie auf die richtigen Abstände der einzelnen Komponenten zueinander. Fertigen Sie die gewünschten Lochbohrungen in der Armaturenrägerplatte entsprechend an. Markieren Sie danach diese Lochbohrungen auch auf den Fliesen, die später über die Armaturenrägerplatte gebracht werden sollen. Kleben Sie dann die Armaturenrägerplatte mit Montagekleber auf die Oberseite des Schlauchkastens. Bohren Sie dann die entsprechenden Lochbohrungen übereinstimmend zur Armaturenrägerplatte in die jeweiligen Fliesen. Bringen Sie dann die Fliesen mit einem Montagekleber auf der Armaturenrägerplatte auf. Nach dem Aushärten des Montageklebers können dann die Armaturenkomponenten auf die Fliesen montiert werden. Befolgen Sie hierbei die Montageanleitung der jeweiligen Armatur. Prüfen Sie die Dichtigkeit der montierten Armaturenteile bevor Sie die Armaturenrägerplatte in der Fliesenbank mit Silikon abdichten.

Achtung: Lassen Sie Reparaturen generell durch einen autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb durchführen. DIBL' Ersatz- und Zubehörteile erhalten Sie bis zu 10 Jahre für Aufputz- bzw. 15 Jahre für Unterputzarmaturen nach Auslaufen der Serie bei einem autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb.



