

Montageanleitung, Pflegeanleitung und Garantie-Zertifikat DIBL'fix Universal-Schlauchbrausebox zur Wannenrandmontage (Art.-Nr. 895000)

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch! Sie haben mit einer Armatur von DIBL' eine hervorragende Wahl getroffen. Es handelt sich hierbei um ein Qualitätserzeugnis von langer Lebensdauer, dass unter Berücksichtigung der Produktionsstandards gemäß den EU-Richtlinien hergestellt wurde. Wir bitten Sie, die nachstehenden Installations- und Wartungsvorschriften, sowie die Pflegetipps genau zu beachten.

Garantiebedingungen:

Das Produkt steht in seiner Herstellart, Funktion und Materialbeschaffenheit ab dem Kaufdatum für die Dauer von 5 Jahren unter Garantie. Die Garantie verpflichtet uns, bei berechtigter Beanstandung, zur kostenlosen Lieferung von Ersatzteilen oder einer einwandfreien Armatur gegen Rückgabe des fehlerhaften Artikels. Nicht unter Garantie stehen Verschleißteile (z. B. Strahlregler), Schäden verursacht durch eine nicht fachgerechte Montage, unsachgemäße Behandlung und Pflege.

Bei der Installation ist zu beachten, dass das Wassernetz mit einem Filtersystem ausgerüstet ist. Bei Neuinstallationen bzw. Änderungen am Rohrnetz ist gemäß DIN 1988 vor der Installation der Sanitärarmaturen die fachgerechte Spülung der wasserführenden Leitungen durchzuführen. Bei Missachtung führen ansonsten eindringende Fremdpartikel unweigerlich zur Beschädigung der Armaturenkomponenten.

Dieses Garantie-Zertifikat kann nur mit dem entsprechenden Rechnungsbeleg akzeptiert werden. Die Übernahme von Garantieverpflichtungen setzt außerdem voraus, dass die DIBL' Armaturen durch einen autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb fachgerecht montiert wurden.

Achtung! Vor der Montage gewährleisten Sie die fachgerechte Spülung des wasserführenden Rohrnetzes. Schließen Sie zur Unterbrechung des Wasserzufflusses vor der Montage die entsprechenden Absteller.

Montageanleitung:

Die Bohrung für das Schlauchbrauseset im Wannenrand sollte einen Durchmesser von minimal 27 mm und maximal 34 mm haben. Zum kompletten Anschluss der Schlauchbrausebox werden noch die Wannenranddurchführung (Artikel 012601), der Winkelanschluss für die Handbrause (Artikel 048801) und die gewünschte Handbrause benötigt.

Demontieren Sie den Edelstahlbügel vom Schlauchkasten. Stecken Sie dann das Oberteil der Wannenranddurchführung mit der Dichtung (Artikel 012601) von oben durch den Badewannenrand und durch die entsprechende Lochbohrung des Edelstahlbügels. Fixieren Sie die Wannenranddurchführung dann von unten mit der Sechskantmutter. Verbinden Sie dann die Konusverschraubung des beiliegenden Auszugbrauseschlauchs (006401) unter Verwendung der entsprechenden Dichtung mit dem Winkelanschluss (Artikel 048801). Schieben Sie den Auszugschlauch mit der Seite mit dem M 15 x 1 AG von oben durch den Badewannenrand und durch die Wannenranddurchführung und verbinden Sie den Auszugschlauch unter Verwendung der entsprechenden Dichtung mit dem bereits am Edelstahlbügel vormontiertem Panzerschlauch. Stecken Sie dann den Schlauchkasten wieder auf den Edelstahlbügel.

Schließen Sie dann den Zulaufanschluss für das Schlauchbrauseset oben rechts am Schlauchkasten an. Montieren Sie die Handbrause an den Winkelanschluss (Artikel 048801). Montieren Sie danach den Flexschlauch DN 50 zur Ableitung des Spritzwassers bzw. des aufgefangenen Wassers direkt in den Ablauf zur Vermeidung von Wasserschäden unterhalb der Badewanne. Prüfen Sie anschließend die Dichtigkeit aller Verbindungsstellen.

Achtung: Lassen Sie Reparaturen generell durch einen autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb durchführen. DIBL' Ersatz- und Zubehörteile erhalten Sie bis zu 10 Jahre für Aufputz- bzw. 15 Jahre für Unterputzarmaturen nach Auslaufen der Serie bei einem autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb.



